


Superwand DS

Dämmplatte für die Innendämmung
von Außenwänden.



Leichteres
Verarbeiten dank
**angefaster
Kanten**

Schluss mit **Schimmel oder
schwarzen Flecken!**

Heizkosteneinsparungen bis zu
45 % möglich!*


ist extrem **druckfest** und
dennoch **superleicht**

eignet sich **speziell für Sanierungs-
maßnahmen**, da keine Veränderungen an
Türen, Fenstern usw. erforderlich werden

lässt sich **problemlos tapezieren,
streichen, verputzen oder fliesen**

* Bestätigt durch das Fraunhofer-Institut für Bauphysik.

Heizkosten sparen mit der Superwand DS



1. Superwand DS
2. Superwand DS Dämmkeil

Vorteile der Superwand DS:

- die **integrierte Aluminiumfolie** wirkt als Dampfsperre und verhindert, dass es nachträglich hinter der Dämmung wieder zur Schimmelbildung kommt
- benötigt **wenig Platz** (nur 10 mm bzw. 20 mm) bei maximaler Wärmedämmung
- **spart Energiekosten** durch den hohen Wärmedämmwert (gemessener Wärmeleitwert $\lambda = 0,025$ W/mK)
- ermöglicht **günstige Sanierungsmaßnahmen**, da keine Veränderung an Türen, Fenster etc. erforderlich sind
- lässt sich **problemlos tapezieren, streichen, verputzen oder fliesen**
- **bewährt seit 25 Jahren** in der Schweiz und seit 15 Jahren in Deutschland

Gemessener Wärmeleitwert

$\lambda = 0,025$ W/mK

Dampfdiffusions-Widerstand

$s_d = 550$ m äqu. Luftschichtdicke



Verringert den Wärmeverlust um bis zu 56 %.

Testauswertung durch das Fraunhofer-Institut für Bauphysik

In einem Modellbeispiel mit sehr schlechter Bausubstanz wurden folgende Werte ermittelt:

Jährlicher Heizenergiebedarf


ungedämmt **4.343** kWh

gedämmt mit Superwand DS (10 mm) **3.039** kWh

gedämmt mit Superwand DS (20 mm) **2.429** kWh

- gedämmt mit Superwand DS 10 mm
- gedämmt mit Superwand DS 20 mm
- ungedämmt

Monatlicher Heizenergiebedarf



... bis zu 45 % Heizkosten sparen!

► Senden an Fax-Nummer: **+41 (0)32 636 23 09**
oder per E-Mail an: **info@korff.ch**

Wir bitten um

- kostenlose Beratung zur Superwand DS
- Muster und Preise
- weitere Informationen

„Egal welcher Art der Schimmelpilz ist, die Superwand DS ist immer eine geeignete Lösung.“

Arndt Christmann, TÜV Fachberater für Schimmelpilzschäden

Firma/Stempel