Superwand System

Effektive Innendämmung von Außenwänden und von Decken.

NEU:
Superwand Kontakt Kleber

Schluss mit **Schimmel oder schwarzen Flecken!**

Heizkosteneinsparungen bis zu 54 % möglich!*

ist durch hochdichte PU-Platte **extrem druckfest** und **stabil**

einfache und **staubfreie Verarbeitung**

eignet sich **speziell für Sanierungsmaßnahmen**, da keine Veränderungen an Türen, Fenstern usw. erforderlich werden

lässt sich **problemlos tapezieren, streichen, verputzen oder fliesen**

mit eingebauter **Dampfsperre**

*Bestätigt durch das Fraunhofer-Institut für Bauphysik.

KORFF

www.superwand.de

Das Superwand System – Produktübersicht

Superwand DS:
Die Superwand DS ist für die Innendämmung von Außenwänden konzipiert. Die integrierte Aluminiumfolie wirkt als Dampfsperre und verhindert, dass es nachträglich hinter der Dämmung wieder zur Schimmelbildung kommt. Darüber hinaus verfügt die Superwand DS über einen hohen Dämmwert bei minimalen Platzverbrauch (10 oder 20 mm Stärke).

Lieferformen

Superwand DS
Plattenformat: 80 x 125 cm

Art.-Nr.	Dicke	Karton à
33000	10 mm	10 Platten
33010	20 mm	5 Platten

Superwand PRO:
Die Superwand PRO zeichnet sich durch ihre extrem niedrige Wärmeleitfähigkeit aus. Bereits bei einer Stärke von 30 mm reduziert die Superwand PRO den Wärmeverlust um bis zu 50 %. Dadurch können bis zu 46 % der Heizkosten eingespart werden. Wie die Superwand DS dient die Superwand PRO ebenfalls der dauerhaften Schimmelsanierung und wird als Innendämmplatte für Außenwände genutzt.

Lieferformen

Superwand PRO
Plattenformat: 78 x 123 cm

Art.-Nr.	Dicke	Karton à
33500	30 mm	5 Platten
33501	50 mm	3 Platten



Superwand Dämmkeil:
Der Superwand Dämmkeil ist für die Dämmung der Deckenzone und angrenzende Innenwände im Bereich der Außenwände entwickelt worden. Er wird eingesetzt, wenn auch die Decke oder die anbindende Innenwand mit 10 bis 15 cm Schimmel befallen ist. Darüber hinaus wird empfohlen, den Superwand Dämmkeil generell bei angrenzenden Innenwänden einzusetzen.

Lieferformen

Superwand Dämmkeil
Keilformat: 30 x 100 cm

Art.-Nr.	Dicke	Karton à
33105	20/3 mm	10 Keile

Superwand Leibungsplatte:
Die Leibungsplatte ist eine schmale Version der Superwand, die aufgrund praktischer Überlegungen (u. a. wegen Platzmangel bei z. B. Fensterleibungen) entwickelt wurde. Die Leibungsplatte hat einen PU-Kern mit einer beidseitig integrierten Aluminium-Dampfsperre und einem qualitativ hochwertigen Vlies.

Lieferformen

Superwand Leibungsplatte
Plattenformat: 39 x 125 cm

Art.-Nr.	Dicke	Karton à
33005	5 mm	20 Platten



Superwand Kantenschutz:
Um die Kanten bei den Leibungen zusätzlich zu schützen, empfiehlt es sich, den Superwand Kantenschutz anzubringen. Dieser Kantenschutz besteht aus einem Papierträger und zwei Aluminiumstreifen. Dadurch sind die Kanten zuverlässig gegen Schläge und Stöße geschützt und Sie erreichen einen sauberen optischen Abschluss.

Lieferformen

Superwand Kantenschutz
Aluwinkel: 2 x 14 mm zweiteilig

Art.-Nr.	Rolle à
33150	30 m

Superwand Systemkleber:
Um die Dämmplatten fachgerecht anzubringen, wird ein Wandbelagskleber benötigt. Für saugfähige Untergründe empfiehlt sich der Superwand Kleber oder der Superwand Express Kleber. Diese Wandbelagskleber zeichnen sich durch ihre hohe Klebkraft aus. Außerdem sind sie wasserfest, weichmacherbeständig und sowohl für innen als auch außen geeignet. Der Superwand Kleber Express benötigt für seine extreme Klebkraft eine Trocknungszeit von nur 24 Stunden. Für nicht saugfähige Untergründe eignet sich der Superwand Kontakt Kleber. Dessen Trocknungszeit lediglich nur 12 Stunden beträgt.

Lieferformen

Produkt	Art.-Nr.	Gebinde
Superwand Kleber	19005	à 14 kg
Superwand Express Kleber	19006	à 10 kg
Superwand Kontakt Kleber	19007	à 10 kg

Verarbeitungs- und Verlegehinweise

Vorbereiten 1

1. Vorbereitung
Vorbehandlung des Untergrunds: Schimmel fachgerecht (nicht trocken) herunterwaschen und Tapeten entfernen. Untergrund muss sauber, trocken, glatt, tragfähig und gleichmäßig saugfähig sein. Ggf. Untergrund mit wässrigem Tiefengrund grundieren. Anstriche an Decken und Wänden müssen entfernt werden.

Verkleben 2

2. Verkleben
Superwand Kleber, Superwand Express Kleber und Superwand Kontakt Kleber mit einem Zahnspachtel (z. B. C1 oder C2) vollflächig auf die Platte oder den Untergrund auftragen (Verbrauch: ca. 1–1,5 kg/m² Superwand Kleber; 0,7–1,0 kg/m² Superwand Express Kleber; 1,0–1,5 kg/m² Superwand Kontakt Kleber). Superwand auf die Wand bzw. die Decke anbringen, ausrichten und fugenlos aneinanderstoßen. Platten von unten nach oben anbringen und darauf achten, dass sie satt an Decke und Boden bzw. Wände anschließen. Superwand unter leichtem Druck mit der Rolle sorgfältig anpressen. Noch besser: mit Gummihammer und Hartholzbrett anklopfen.

Trocknen 3

3. Trocknungszeit
Bei saugfähigen Untergründen beträgt die Trocknungszeit mit dem Superwand Kleber mind. 3–5 Tage. Für eine besonders schnelle Trocknungszeit bei saugfähigen Untergründen eignet sich der Superwand Express Kleber. Dieser trocknet innerhalb von 24 Stunden. Bei nicht saugfähigen Untergründen beträgt die Trocknungszeit mit dem Superwand Kontakt Kleber lediglich 12 Stunden. In Extremfällen (Wintermonate) kann sich die Trocknungszeit erhöhen. In jedem Fall vorab eine Klebeprobe durchführen.

Verfugen 4

4. Verfugen
Stoßfugen und Überstände der Plattenstöße mit einer Dispersions-Spachtelmasse ausgleichen. (Wir empfehlen ausdrücklich die Verwendung eines Dispersions-Fertigspachtels.) Eventuell größere Fugen mit Superwand PRO Streifen verfüllen (gleicher Isolationswert) und ebenfalls abspachteln.

Überarbeiten 5

5. Überarbeitung
Um Haarrisse zu vermeiden, Plattenstöße mit einem Armierungsgewebe versehen und mit einer Tapezierspachtelmasse auf Dispersionsbasis überspachteln. Für anspruchsvolle Tapezier- und Anstricharbeiten empfiehlt sich das Überkleben der gesamten Fläche mit einem Renoviervlies. Dabei kann beim Überspachteln der Plattenstöße auf Einsatz eines Armierungsgewebes verzichtet werden. Vor dem anschließenden Tapezieren ist für das Kleben der Tapete eine Grundierung erforderlich. Diese kann in Form eines Tapetengrunds oder einer spaltbaren Makulatur geschehen.

Da die Superwand dampfdicht ist und somit keine Feuchtigkeit aufnehmen kann, sind Tapeten mit einer minimalen Kleistermenge aufzubringen. Bei Sondertapeten (Vinyl, Textil, Metall) sollten Sie sich beim Fachberater des Tapetenlieferanten informieren. Auch nach dem Einbau der Platten sind angemessenes Heizen und Lüften erforderlich.

Material
Polyurethan-Hartschaum, beidseitig beschichtet mit einer Dampfsperre sowie einem Zellstoffvlies für leichtes Tapezieren; extrem druckfest.

Gemessener Wärmeleitwert
λ = 0,025 W/mK (Superwand DS)
λ = 0,026 W/mK (Superwand PRO)

Dampfdiffusions-Widerstand
s_d = 550 m äqu. Luftschichtdicke

! Vermindert den Wärmeverlust um bis zu 56 %.

Superwand-Produkte von KORFF



1. **Superwand DS / PRO**
2. **Superwand Dämmkeil**
3. **Superwand Leibungsplatte**
4. **Superwand Kantenschutz**
5. **Heizkörper-Isolierplatte von KORFF**

Wichtige Hinweise:

Neu: der Superwand Express Kleber!
Mit diesem Kleber verringert sich die **Trocknungszeit auf 24 Stunden**.

Hinweis für nicht-saugende Untergründe:
Wir empfehlen die Verwendung des **Superwand Kontakt Klebers** zum Anbringen der Superwand.

Hinweis zur Überarbeitung:
Für das Verfugen und Verspachteln von Zwischenräumen oder Plattenstößen empfehlen wir, den **Pufas Instant Spachtel** zu verwenden.

Hinweis zur Lagerung:
Die Superwand bitte nicht aufrecht, sondern liegend lagern.

Experimente enden **hier**

Schimmel-Spray:
Hält von 12 bis Mittag.

Superwand:
Hält ein Leben lang.

Energieeinsparung Modellraum Fraunhofer-Institut für Bauphysik*

... bis zu 54 % Heizkosten sparen!

Jährliche Heizkostenersparnis

Superwand PRO 50 mm
54 %

Superwand PRO 30 mm
46 %

Superwand DS 20 mm
40 %

Superwand DS 10 mm
33 %



ungedämmt | gedämmt mit Superwand DS 10 mm | gedämmt mit Superwand DS 20 mm | gedämmt mit Superwand PRO 30 mm | gedämmt mit Superwand PRO 50 mm

*Modellberechnung des Fraunhofer Instituts für Bauphysik vom 02.10.2015. Größe Modellraum: 21,6 m². Außenwände nach Norden und Osten, Fenster nach Norden, Tür nach Süden. Material Außenwände (von außen nach innen): Kalkmörtel, Vollziegel/Lochziegel, Kalkgipsmörtel.

Senden per E-Mail an **info@korff.ch**

Wir bitten um

- ☐ kostenlose Beratung zum Superwand System
- ☐ Muster und Preise
- ☐ weitere Informationen

Firma/Stempel

KORFF AG | Niedermattstrasse 35 | CH-4538 Oberbipp | Telefon +41 (0) 32 636 33 32 | info@korff.ch | www.korff.ch